



# АО “Элеватормельмаш”

352382, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79, ИНН 2313006276, БИК 040349700

р/сч 40702810847840000914, к/сч 30101810400000000700

в Филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар

Генеральный директор: т.: 8(86138)7-90-23, e-mail: kuznecov.iv@semm.ru

Приемная: т.: 8(86138)6-34-00, факс.: 7-24-27, e-mail: reception@semm.ru

Отдел продаж: т./факс: 8(86138)7-07-15, 7-23-83,

6-57-78, 6-34-03, 6-34-06, e-mail: sale@semm.ru

Бухгалтерия: т.: 8(86138)6-34-05, факс: 6-61-85

Отдел снабжения: т./факс: 8(86138)6-34-02, e-mail: snab@semm.ru

www.semm.ru

## Основные технические данные установки для резки металла НГ-4/2,5

Установка для резки листового и профильного материала модели НГ4/2,5 (в дальнейшем – установка) предназначена для резки листового и профильного материала с временным сопротивлением 500МПа.

Установка может применяться в заготовительных и ремонтных цехах предприятий машиностроения различных отраслей промышленности. Установка имеет климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от плюс 1°С до плюс 35°С, относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 25°С.

### Основные технические данные приведены в таблице

Наибольшая толщина разрезаемого листа с временным сопротивлением 500 МПа, мм	4, не более
Ширина разрезаемых листов, мм	2500, не более
Размер разрезаемого уголка, мм	56x56x5
Диаметр разрезаемого прутка, мм	25, не более
Ход ножа, мм	92
Усилие прижима, кН	18, не менее
Длина листа, отрезаемого с упором, мм	500, не более
Мощность электродвигателя, кВт	7,5, не более
Режим работы	одиночный цикл, автомат. цикл
Управление	ручное, педальное
<b>Габаритные размеры установки, мм</b>	
длина	3510
ширина	1150
высота	1720
Масса установки, кг	3760