



АО “Элеватормелешаш”

352382, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79, ИНН 2313006276, БИК 040349700

р/сч 40702810847840000914, к/сч 30101810400000000700

в Филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар

Генеральный директор: т.: 8(86138)7-90-23, e-mail: kuznecov.iv@semm.ru

Приемная: т.: 8(86138)6-34-00, факс.: 7-24-27, e-mail: reception@semm.ru

Отдел продаж: т./факс: 8(86138)7-07-15, 7-23-83,

6-57-78, 6-34-03, 6-34-06, e-mail: sale@semm.ru

Бухгалтерия: т.: 8(86138)6-34-05, факс: 6-61-85

Отдел снабжения: т./факс: 8(86138)6-34-02, e-mail: snab@semm.ru

www.semm.ru

Основные технические данные установки для резки металла НГ-6,3/2,5

Установка для резки листового и профильного материала модели НГ-6,3/2,5 предназначена для резки листовой и профильной стали обыкновенного качества и углекислородистой качественной конструкционной с временным сопротивлением не более 500 МПа. Установка оснащена боковым упором предназначенным для размещения заготовки перпендикулярно линии реза или под углом. Резка производится как по разметке, так и с помощью заднего упора.

Основные технические данные приведены в таблице

Наибольшая толщина разрезаемого листа с временным сопротивлением 500 МПа, мм	6,3, не более
Ширина разрезаемых листов, мм	2500, не более
Размер разрезаемого уголка, мм	56x56x5
Диаметр разрезаемого прутка, мм	30, не более
Ход ножа, мм	92
Усилие прижима, кН	29, не менее
Длина листа, отрезаемого с упором, мм	500, не более
Мощность электродвигателя, кВт	11, не более
Угол реза по упору боковому	90°...45°
Режим работы	одиночный цикл, автомат.цикл
Управление	ручное, педальное
Габаритные размеры установки, мм	
длина	3630
ширина	1280
высота	1455
Масса установки, кг	4950